

Das SPALT-Abfallentsorgungs-System ermöglicht eine wirtschaftliche und sinnvolle Abfallentsorgung, gleichermaßen auf kleinen und großen Friedhöfen sowie in Parkanlagen.

## KÖRBE FEUERVERZINKT ODER ZUSÄTZLICH FARBIG GEPULVERT

### Abfallbehälter Minifix

- Wellengitter und Lochblechboden
- Einfüllöffnung: 780 x 780 mm
- Grundfläche: 600 x 600 mm
- Höhe: 800 mm

### Abfallbehälter Maxifix

- Wellengitter und Lochblechboden
- Einfüllöffnung: 1000 x 1000 mm
- Grundfläche: 800 x 800 mm
- Höhe: 1000 mm

### Abfallbehälter Midifix G201 - 0,9 cbm

- Wellengitter und Lochblechboden
- Einfüllöffnung: 950 x 950 mm
- Grundfläche: 800 x 800 mm
- Höhe: 800 mm
- 2 Vollgummiräder Ø 200 mm
- 1 Lenkrolle vorne

### Abfallbehälter Midifix G200 - 0,4 cbm

- Baugleich mit Modell Midifix jedoch nur 2 Vollgummiräder Ø 200 mm auf jeder Seite

### Abfallbehälter Maxiherby

- Wellengitter und Lochblechboden
- mit Bodenöffnung
- selbsttätig schließend
- Klappboden mit Sicherungsfunktion gegen unbeabsichtigtes Öffnen in abgestellter Position
- Fassungsvermögen 0,9 cbm





SPALT

# Papier- und Abfallkörbe

Feuerschlussverzinkt oder zusätzlich farbig gepulvert

## Abfallbehälter 650V

ohne Boden, Ausführung verzinkt,  
Länge und Breite unten 1.000 x 1.000 mm,  
oben 800 x 800 mm, Höhe 800 mm,  
Inhalt ca. 650 Liter



## Abfallbehälter aus Rundrohr Modell 2000/3

Seitenteile herausnehmbar, gelochter Boden

## Papierkörbe Nr. 1 - 3

Boden und Seiten aus punktgeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite ca. 25 x 15 mm, Drahtstärke 2 mm. Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm. Standfest durch 4 FüÙe aus 8 mm Rundisen. Auswahl in drei verschiedenen Größen.

### Papierkorb Nr. 1

Höhe 50 cm  
Ø 40 cm  
Gewicht ca. 3,0 kg

### Papierkorb Nr. 2

Höhe 60 cm  
Ø 40 cm  
Gewicht ca. 3,4 kg

### Papierkorb Nr. 3

Höhe 60 cm  
Ø 50 cm  
Gewicht ca. 4,3 kg



## Papierkörbe Nr. 5 - 7

Ausführung wie Nr. 1-3, jedoch abweichend Stahl-Blechboden mit Wasserablaufbohrungen. Unterring mit zusätzlichem Blechsockel. Auswahl ebenfalls in drei verschiedenen Größen.

### Papierkorb Nr. 5

Höhe 50 cm  
Ø 40 cm  
Gewicht ca. 4,3 kg

### Papierkorb Nr. 6

Höhe 60 cm  
Ø 40 cm  
Gewicht ca. 4,5 kg

### Papierkorb Nr. 6

Höhe 60 cm  
Ø 40 cm  
Gewicht ca. 4,5 kg



**SPALT** Trauerwaren GmbH · Erbacher Straße 92-94 · D-64395 Brensbach/Odenwald

Tel. 061 61/9304-0 · Fax 061 61/1492 · e-mail: [friedhofstechnik@spalt-trauerwaren.de](mailto:friedhofstechnik@spalt-trauerwaren.de)

Internet: [www.spalt-trauerwaren.de](http://www.spalt-trauerwaren.de)



## Das SPALT Abfallsammelsystem „SES“ aufsattelbar

- aufsattelbar auf alle Kommunalfahrzeuge und Klein-LKW
- Mindestnutzlast des Trägerfahrzeuges 2,0 Tonnen
- verzinkte Rahmenkonstruktion mit Alu-Blechen und Siebfilm-bodenplatte
- Hydraulische Korbentleer-vorrichtung mit Ölmotor und Schneckengetriebe
- Körbe 360° endlos in beide Richtungen drehbar
- zum Entleeren von Abfallkörben mit 0,4 - 0,9 cbm Fassungsvermögen
- als Wechselpritsche oder auch als Abrollcontainer lieferbar



### Qualität aus dem Odenwald:

Fragen Sie noch heute bei uns an und vereinbaren Sie einen Beratungs- und Vorführtermin.



## Korbentleervorrichtung

hydraulisch mit Ölmotor und Schneckengetriebe. Körbe 360° endlos in beide Richtungen drehbar. Zum Entleeren auch von vorhandenen Abfallkörben mit 0,4 - 0,9 cbm







## Schmalspur-Entsorgungssystem „SES“

### Das SPALT Schmalspur-Entsorgungssystem

- Tandemfahrgestell auf 80 km/h Basis incl. Fahrzeugschein und TÜV-Abnahme
- Wahlweise auch für Kommunalfahrzeuge im Wechselpritschensystem
- Fahrgestell sowie Aufsatzbehälter feuerverzinkt
- Seitenwände mit Aluminiumblechen ausgeschlagen
- außen pulverbeschichtet

### Der ideale Helfer:

- Tandemfahrgestell wahlweise mit Kugelkopfkupplung oder mit Ringöse
- Containerkippzylinder in Kugellagern geführt
- Mit fester Bedieneinheit optional auch mit Funkfernbedienung erhältlich
- Hydraulisches heben, senken sowie entleeren der Abfallkörbe
- Heckklappe durch Teleskopdämpfer unterstützt.
- Einfaches Entleeren des Abfallcontainers



**Made in Germany**



**Für Friedhöfe und Parkanlagen  
bestens geeignet**

### Qualität aus dem Odenwald:

Fragen Sie noch heute bei uns an und vereinbaren Sie einen Beratungs- und Vorführtermin.

**SPALT** Trauerwaren GmbH · Erbacher Straße 92-94 · D-64395 Brensbach/Odenwald  
Tel. 0 61 61/93 04-0 · Fax 0 61 61/14 92 · e-mail: [friedhofstechnik@spalt-trauerwaren.de](mailto:friedhofstechnik@spalt-trauerwaren.de)  
Internet: [www.spalt-trauerwaren.de](http://www.spalt-trauerwaren.de)



## Schmalspur-Entsorgungssystem „SES“

### Technische Daten: Typ SES I

- Behältermaße L/B/H: 2500 x 1200 x 1250 mm
- Fassungsvermögen: ca. 4,8 cm<sup>3</sup>
- Tandemfahrgestell: bis 80 km/h
- Zulässiges Gesamtgewicht: 2,5 t

Wahlweise auch für Kommunalfahrzeuge  
im Wechselritschensystem



(Abfallkorb, fahrbar Schüttseite mit Blech)

### Technische Daten: Typ SES II

- Behältermaße L/B/H: 3000 x 1400 x 1250 mm
- Fassungsvermögen: ca. 6,0 cm<sup>3</sup>
- Tandemfahrgestell: bis 80 km/h
- Zulässiges Gesamtgewicht: 2,7 t



### Zubehör:

- Abfallbehälter
- Funkfernbedienung wahlweise



(Schaltzentrale / Bedienfeld)

**Ausgereifte Technik, praxisorientierte Ausführung, bedienungsfreundliche Handhabung, Sicherheit und Arbeitserleichterung sowie Zeitersparnis gewinnen Sie durch das Spalt Schmalspur Entsorgungssystem „SES“**